biopin® | Hajózás | Marine

Hajólakk I Bootslack
Art.-Nr.071

Fokozottan időjárásálló Faolaj-lakk, elasztikus, dörzsölésálló, kiváló terülési tulajdonsággal erős igénybevételhez. Szélsőséges időjárási viszonyokat jól bírja, a magas faolajtartalmának köszönhetően tengervízálló. Magasfényű. Felhasználási területek: kültérre, vízzel érintkező felületekhez hajóépítésben stb.

Hajóolaj I Bootsöl
Art.-Nr.070

Speciális olaj kültéri fakonzerváláshoz, kiváló beszívódási és tapadási tulajdonságáról a magas faolaj tartalom gondoskodik.
Felhasználási területek: Kezeletlen fák konzerválásához, hajóépítéshez, kertibútorok és kültéri felületek vízállóságának eléréséhez.

Lakkfesték I Lackfarbe
Art.-Nr.077

Narancsolaj hígítású félfényes fedőlakk, növényi olajokból, gyantákból fa és fémfelületekre egyaránt. Kiváló fedő-, mechanikai- és időjárásálló tulajdonságokkal rendelkezik. Felhasználási területek: befejező rétege a biopin korrózió gátló rendszerének, továbbá ajánlott egyéb fém alapokra, fára stb. Bel- és kültérben. *színe: 7701 Fehér*

Intenzív tisztító I Intensiv-Reiniger
Art.-Nr.7220

Általánosan felhasználható különleges természetes tisztító hajófedélzet és hajóoldal külső és belső tisztítására. Megbízhatóan eltávolítja a kátrány, olaj és más szennyeződéseket. Felhasználási területek: lakkozott, festett, ill. műanyag hajótörzsek, fender, fedélzet, motorok, stb.

Teak-világosító I Teak-Aufheller
Art.-Nr.7210

Megbízhatóan tisztít és a fa fakításával megakadályozza a szürkülést. Kemény és puhafa felületekhez egyaránt megfelelő. Alkalmas kezeletlen vagy olajozott teak-borítás, fedélzeti felépítmények, szürkült felületek világosítására. Tömítéseket nem kezdi ki.

biopin® | Kert | Garten

Kertifaolaj I Gartenholzöl
Art.-Nr.40

Magas minőségű oldószermentes speciális olaj kültéri felületek kezeléséhez. Kiválóan alkalmas kerítés, pergola, gyerekjátékok, teraszok nagynyomáson impregnált szerkezetek kezeléséhez. A kertifaolaj 4054 zöld igazodik a nagynyomáson impregnált faanyagok jellegzetes zöld színéhez. Csersavtartalmú fák kezeléséhez nem javasolt.

4032 fenyő | 4054 zöld | 4057 teak

Kertibútorolaj I Gartenmöbelöl
Art.-Nr.08

Növényi nyersanyagokból nyert nedvességszabályozó, speciális olaj víztaszítóvá és könnyen kezelhetővé teszi a kertibútorokat, faszerkezeteket. Jelentősen csökkenti a fa vetemedését, mozgását. Alkalmas olajozott kertibútorok kezeléséhez ill. kemény és puhafából készült kertibútorok, kültéri járófelületek alap és befejező kezeléséhez, felújításához.

0800 színtelen | 0802 világos tölgy | 0801 teak

Teakfa-Szürkülés eltávolító I Teakholz-Entgrauer
Art.-Nr.3711

A megszürkült kemény és puhafa felületek szürkülésének megszüntetésére és tisztítására használható. A citrusfélék, a kókuszzsírsav és a természetazonos oxálsav hatóanyagaival tisztít.

Teak-olaj-Spray I Teaköl-Sray
Art.-Nr.0911

Páraszabályzó speciális olaj növényi összetevőkből. Egyszerű kezelést tesz lehetővé olajozott ill. kezeletlen kertibútorok, bútorok kezeléséhez. Ezzel az olajjal kezelt felületek jobban taszítják a vizet, a bútor a fényét és színét visszakapja. Jelentősen csökkenti a fa vetemedő képességét.

Kerítésápoló olaj I Zaunpflegeöl
Art.-Nr.40913

Egy magas minőségű speciális olaj kültéri faépítmények számára pl.: kerítés, pergola stb. Impregnálja és frissen tartja a felületeket.

40913 barna

Teraszolaj I Terassenöl
Art.-Nr.0401

Speciális olaj kültéri teraszok, faépítmények számára. A magasminőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új felületeket, a régieket pedig megújítják. Meggátolja a fa kiszáradását, repedését, jelentősen csökkenti a vetemedést. Az ásványi pigmentek megakadályozzák a korai szürkülést. Minden fafajhoz használható, de különösen ajánlott a trópusi fafajokhoz.

4012 bangkirai | 4011 színtelen-fényű

biopin® | Időjárás | Wetter

Időjárásálló festék I Wetterschutzfarbe
Art.-Nr.38

Oldószermentes, jó fedőképességű, vastagrétegű kültéri faszerkezetekhez. Fokozottan víz és időjárásálló. A magasminőségű természetes gyanták, olajok és ásványi pigmentek hosszútávra kiváló UV védelmet biztosítanak. Az olajtartalom miatt nem pereg le, ezáltal könnyen felújítható. Felhasználási területek: kültéri kemény és puhafák pl. Ajtók, ablakok, faházak stb. Az erősen nedvszívó, favédőszerrel beeresztett, illetve csersavban gazdag fák (tölgy, akác, vörösfenyő, trópusi fafajok) esetén biopin Természetes Impregnáló olajjal végezzünk alapozást.

3831 fehér | 3835 északi vörös | 3837 északi zöld | 3839 északi kék

Időjárásálló lazúr I Wetterschutzlasur
Art.-Nr.22

Oldószermentes, áttetsző lazúr kültéri faszerkezetekhez. Fokozottan víz és időjárásálló, a magas minőségű természetes gyanták, olajok és ásványi pigmentek hosszútávra kiváló UV védelmet biztosítanak. Az olajtartalom miatt nem pereg le, ezáltal könnyen felújítható. Felhasználási területek: Kültéri kemény és puhafák pl. ajtók, ablakok, faházak stb. Az erősen nedvszívó, favédőszerrel beeresztett, illetve csersavban gazdag fák (tölgy, akác, vörösfenyő, trópusi fafajok) esetén biopin Természetes Impregnáló olajjal végezzünk alapozást.

3241 színtelen | 3242 fenyő | 2238 világos tölgy | 2245 mogyoró | 2248 gesztenye | 2246 paliszander | 2269 friz kék | 2263 északi zöld | 2260 északi vörös

Természetes Univerzális lakk I Natur-Universalllack
Art.-Nr.33

Narancsolaj hígítású, színtelen, víz és dörzsölésálló természetes lakk, nagy igénybevételnek kitett kül- és beltéri fa felületek kezelésére. Hosszútávon rugalmas felületet biztosít, magasfényű. Felhasználási területek: nagy terhelésnek kitett felületek kül- és beltérben pl.: fészer, parafa padló, betonpadló, mázatlankerámia, nedves helyiségek, faház, fapadlók, parketták, falburkolatok stb.

Természetes Impregnáló olaj I Natur-Imprägnieröl
Art.-Nr.03

Narancsolaj hígítású, színtelen, növényi olajokból, gyantákból készült kül- és beltéri természetes impregnáló olaj. Mélyen beszívódik a felületbe, ezáltal kitűnő alapot biztosít a további felületkezeléshez. Felhasználási területek: felületek alapozásához, valamint kül- és beltéri felületek impregnálásához.

Kültéri falazúr I Holzlasur für außen
Art.-Nr.04

Oldószermentes, áttetsző lazúr kültéri faszerkezetekhez. Fokozottan víz és időjárásálló, a magas minőségű természetes gyanták, olajok és ásványi pigmentek hosszútávra kiváló UV védelmet biztosítanak. Az olajtartalom miatt nem pereg le, ezáltal könnyen felújítható. Felhasználási területek: kültéri kemény és puhafák pl. ajtók, ablakok, faházak stb.

0441 színtelen | 0442 fenyő | 0438 világos tölgy | 0445 mogyoró | 0449 teak | 0446 paliszander

Spaletta olaj I Fensterladenöl
Art.-Nr.0315

Narancsolaj hígítású, színtelen, növényi olajokból, gyantákból készült speciális olaj, lekopott, kifakult, vagy matt felületekhez kültérben. Mélyen beszívódik a felületbe, ezáltal kitűnő vízálló képességet biztosít. Felhasználási területek: lazúrozott vagy festett spaletta, garázskapu, kerítés stb.

ISO 9001
DNV ZERTIFIZIERT

biopin® | Természetes festékek
Importőr: orange⁶ Kft. Budapest 1163 Cziráki u. 26-32.
Tel.: 06 1 403 1 683 Fax: 06 1 402 4 338

Az Ön kereskedője:

Az eredeti színhez képest eltérések adódhatnak a nyomdai eljárás következtében!

Made in Germany

www.biopin.hu
www.biofestek.hu
naturinfo@orange6.hu

Pure Paints from Germany · Pure Paints from Germany

biopin® | Természetes festékek

feel at home

Termék katalógus

Productline

biopin® Otthon | Wohnen

Méhviaszlazúr I Bienenwachslasur

Art.-Nr.01

Áttetsző lazúr beltéri fakezeléshez, a polírozás fokától függően selyemmatt ill. selyemfényű felületet képez, amely szennyeződés és víztaszító, légzésaktív és antisztatikus. Alkalmas kezeletlen beltéri falefületekre pl.: ajtók, polcok, gyerekjátékok.

Beltéri lazúr I Wohnraumlasur

Art.-Nr.21

Selyemmatt lazúr beltéri fakezeléshez. Védi a fát a szennyeződéstől és víztaszító, légzésaktív és antisztatikus. Alkalmas kezeletlen beltéri falefületekre pl.: ajtók, polcok, gyerekjátékok stb. Könnyen tovább kezelhető a biopin termékekkel, ha speciális igénybevételre szánjuk.

Színes fedőlakk I Decklack

Art.-Nr.32

Selyemfényű oldószermentes festék, növényi olajokból és gyantákból, kiváló fedőhatású, hosszútávon tartós és rugalmas felületet nyújt. Alkalmas fa és fémfelületekre beltérben, csersavas, ill. trópusifák esetében biopin impregnáló olajjal alapozzunk.

Alapozófesték I Vorstreichfarbe

Art.-Nr.31

Fehér színű, jól fedő, igen jó pórustömítő töltőalapozó, növényi olajokból és gyantákból. Megfelelő tapadást biztosít a következő rétegek számára. Alkalmas kezeletlen beltéri fa és fémfelületekhez alapozásként. Csersavas, ill. trópusifák esetében biopin impregnáló olajjal alapozzunk.

Munkalap-keményolaj I Arbeitsplatten-Hartöl

Art.-Nr.0215

Erős igénybevételnek kitett beltéri falefületekhez. Víztaszító, légzésaktív, befejező kezelésre alkalmas. Száradás után érintkezhet élelmiszerrel. Kifejezetten alkalmas kezeletlen konyhai munkalapok, ablakdeszka, asztallap, mázatlan kerámia stb. Selyemfényű felületet eredményez.

Természetes-keményviasz I Natur-Hartwachs

Art.-Nr.05

Beltéri felületekhez nemesítő végkezelés. Antisztatikus, légzésaktív, selyemfényű, víz- és szennytaszító felületet biztosít. Száradás után érintkezhet élelmiszerekkel. Alkalmas bútorok, beltéri falefületek, mázatlan kerámia, tégla, parafa, és közepesnél nem nagyobb igénybevételnek kitett járófelületekre.

Alapozó olaj I Grundieröl

Art.-Nr.20

Oldószermentes, színtelen beltéri alapozóolaj. Mélyen beszívódik a felületbe, ezáltal a nedvességgel szemben nagy ellenálló képességet biztosít. A fa erezetét kiemeli, színét feltüzeli. Vakolatra és más ásványi alapokra használva csökkenti és egalizálja a felület nedvszívó képességét, keményíti a felületet. Kifejezetten alkalmas világos fafajokra. (Gyertyán, köris, juhar stb.) A csersavban gazdag és trópusi fafajok esetén próbakezelést kell végezni.

Bútorlakk I Klarlack

Art.-Nr.39

Oldószermentes, selyemfényű, beltéri lakk nemesítő kezeléshez. Víztaszító, könnyen kezelhető felületet ad, amely hosszantartó rugalmasságot biztosít. Alkalmas beltéri kezeletlen fenyő-, bükk-, juhar-, nyír-, gumifabútorok, faburkolatok, ajtók stb. felületkezeléséhez. Csersavban gazdag és trópusi fák esetében célszerű Természetes impregnáló olajjal alapozni, vagy próbakezelést végezni.

biopin® Otthon | Wohnen

Falfesték I Wandfarbe

Art.-Nr. 15

Oldószermentes, légzésaktív, mattfehér falfesték. Plafonok, falak beltéri kezeléséhez, erős fedőhatással, jó kiadóssággal és mosásálló felülettel. Kenhető régi és jól tapadó felületekre, ásványi alapokra valamint fűrészporos, üvegszálas, textil és papír tapétákra.

biopin® Padló | Böden

Padlóolaj I Fußbodenöl

Art.-Nr.28

Oldószermentes, légzésaktív padlóalapozó és befejező kezelésre alkalmas beltéri olaj. A padlóolaj a puhafát és a parafát ellenállóvá, dörzsölésállóvá, szenyeződésállóvá és vízállóvá teszi. Ajánlott kezeletlen nedvszívó padlók és munkalapok alapozásához ill. munkalapok befejező kezeléséhez. Kifejezetten ajánlott világos fafajokhoz, mint: fenyő, köris, gyergyán, juhar stb. Nem ajánlott csersavban gazdag fák esetén, mint: tölgy, akác, vörösfenyő, trópusi fafajok stb.

Padlóviasz I Fußbodenwachs

Art.-Nr.29

Oldószermentes, légzésaktív matt-selyem padlóviasz. Alkalmas beltérben befejező kezelésre. A padlóviasszal kezelt felületek szenny- és portaszítóak, antisztatikusak, légzésaktívak. Felhasználási területek kezeletlen, olajozott fa- és parafa padlók. Viaszolt padló és linóleum ápolására is alkalmas. Csersavban gazdag fák esetén, mint: tölgy, akác, vörösfenyő, egyes trópusi fafajok, biopin Természetes Impregnáló-olajjal vagy biopin Természetes Keményolajjal alapozzunk.

Padlólakk I Fußbodenlack

Art.-Nr.30

Oldószermentes, selyemfényű padlólakk strapabíró felületkezeléshez beltérben. A biopin padlólakk víz- és szennyeződésálló felületet alkot, és növényiolaj tartalmának köszönhetően hosszútávon is rugalmas felületet biztosít. Felhasználási területek nagy igénybevételnek kitett beltéri felületek. Pl.: padlók, parketták, parafapadló... Csersavban gazdag fák esetén, mint: tölgy, akác, vörösfenyő, egyes trópusi fafajok biopin Természetes Impregnálóolajjal vagy biopin Természetes Keményolajjal alapozzunk.

Keményviaszolaj I Hartwachsöl

Art.-Nr.1910

Növényi olajokból, viaszokból és gyantákból álló légzésaktív, természetes felületkezelő anyag. Fokozottan kopásálló, mert a 2:1-ben rendszer egyesíti magában a viasz selymességét és a fenyőgyanta keménységét. Selyemfényű, kitűnő felületkezelő anyag beltéri járófelületek számára. Felhasználási terület: kezeletlen vagy olajozott parafa, fa és osb padlók alap és befejező kezeléséhez.

Keményolaj I Natur- Hartöl

Art.-Nr.02

A biopin keményolaj egy légzésaktív és víztaszító alap és befejező kezelésre alkalmas anyag erős igénybevételnek kitett beltéri falefületekhez. Félfényes, húsos felületet képez, száradás után alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre. Felhasználási terület: kezeletlen, olajozott és más erős igénybevételnek kitett beltéri falefülethez, valamint parafa, mázatlan kerámia, és járólap alap és befejező kezeléséhez.

Keményolaj fehér I Hartöl weiß

Art.-Nr.0202

A biopin keményolaj fehér egy természetes Transzparens fehér színű keményolaj, amely műszaki és felhasználási tekintetben megegyezik a színtelen keményolaj tulajdonságaival.

Padlóápoló I Fußbodenwachspflege

Art.-Nr.13

Természetes viasz koncentrátum, amely felmosáskor ápolja és tisztítja a viaszolt vagy lakkozott ill. linóleummal borított járófelületet. A viasztartalma hosszantartó ideig védi és ápolja a kezelt felületeket.

biopin® Bútor | Möbel

Méhviasz I Bienenwachs

Art.-Nr.07

Természetes méhviasz készítmény beltéri felületkezeléshez és ápoláshoz. Sima, selyemfényű felületet ad. Légzésaktív, antisztatikus és víztaszító felületet képez. Felhasználási területek: beltéri olajozott, viaszolt vagy lazúrral kezelt kemény és puhafák utókezelésére és javítására. Kiválóan alkalmas bútor, börtermékek rendszeres ápolására.

Teakolaj I Teak-öl

Art.-Nr.09

Természetes növényi nyersanyagokból készült, színtelen, ápoló és védő speciális olaj. A fa erezetét, színét kiemeli, a felületnek enyhén selymes fényt kölcsönöz, amely víz- és szennytaszítóvá válik. Felhasználási területek: különleges ápolásra, kezeletlen vagy olajzott keményfa bútorokhoz beltérben, de időjárásálló fákhoz (teak, akác stb.) kültérben is alkalmazható.

Méhviaszbalzsam I Bienenwachsbalsam

Art.-Nr.06

Oldószermentes színtelen viaszkészítmény beltéri fa felületek ápolására, végső kezelésére. A növényi olajok és a valódi méhviasz védik és hangsúlyossá teszik a fák eredeti karakterét. A felület víztaszítóvá, antisztatikussá válik és légzésaktív marad.
Felhasználási területek: beltéri kezeletlen vagy alapozott fákhoz, pl.: bútorokhoz (új és antik egyaránt) szobaajtókhoz, fajátékokhoz stb. ajánlott. Sima bőrfelületek impregnálására (cipő, táska stb.) is kiválóan alkalmas.

biopin® Bázis | Basis

Lenolaj I Leinölfirnis

Art.-Nr.18

Oldószermentes, színtelen, magasminőségű, vákumhevített és kifújt lenolajkence kül- és beltéri felületek alapozásához.
A következő rétegnek jó tapadást biztosít, víztaszító, légzésaktív és kiemeli a fának jellegzetes színét és erezetét.
Felhasználási területek: kül- és beltéri alapozó, fa, kő és fém felületekre, valamint olajfesték és művészfesték házi előállítására.

Növényi hígító - narancsolaj I Verdünnung

Art.-Nr.10

Kiváló oldóképességgel rendelkező, jellegzetes citrus illattal rendelkező univerzális növényi alapanyagú hígítószer.
Felhasználási területek: minden növényi oldószertartalmú termék, lenolaj hígításához, ecset és szerszám tisztításához.

Bóros favédőszer I Borsalz

Art.-Nr.34

Fakárosító rovarok és rothasztó gombák elleni megelőző favédelemre alkalmas, vízben jól oldódó favédősó. Fémre és üvegre nem káros.
Felhasználási területek: fa-, tartó- és épületszerkezetek, tetőszerkezetek, tartógerendák, nedvességnek kitett felületeken.

Színezőpaszta I Abtönfarbe

Art.-Nr.16

Oldószermentes színezőrendszer beltéri falfestékek és homlokzatfestékek számára. Beltérben töményen is használható.